

RTEC Rino™



- IT设备，金属设备
- 木质、塑料和金属托盘
- 机架服务器或存储设备
- 手推车或叉车

环境参数

操作温度 -30°C to +85°C

环境温度 -30°C to +85°C

IP等级 IP54

冲击振动 MIL STD 810-F
CE approved

认证 RoHS approved

ATEx/IECEX certified

质保 1年

定制化服务

写号

根据客户要求写码，包括EPC区，用户区写码等

外观

定制外观设计，如logo、一二维条码、文字PET标签等.



机械参数

标签材质	工业级塑料
表面材质	高品质PET标签
尺寸	14 x 38 x 3.4 mm 0.55 x 1.49 x 0.13 in
重量	3 g
安装方式	工业级粘胶
颜色	可定制

射频参数

空中协议	EPC Global Class 1 Gen2 ISO18000-6C
操作频率	UHF 866-868 MHz (ETSI) UHF 902-928 MHz (FCC)
环境兼容	金属上最优
读取距离	5 m (金属) 2 m (非金属)
极化	线极化
芯片	Impinj R6-P
存储	EPC 128bit TID 96bit User 32bit

*Read ranges indicated in this datasheet is achieved by using our standard testing methodology. Actual performance will be different if different reader hardware and output power is applied.

订购信息

Product #	RTEC1010301
Product Name	RTEC Rino ETSI
Product #	RTEC1010302
Product Name	RTEC Rino FCC

RTEC Singapore
57 Mohamed Sultan Road
#01-05 Sultan Link
Singapore 238997

RTEC China
L3 Enterprise accelerator B,
Scientific innovation District,
MianYang City
Sichuan, China 621000

